

PDU controlable monofásico de 2.3-2.9kW, 200-240V (8 C13), C14, entrada de 200-240V, cable de 2 m (6.5 pies), instalación en rack de 1U

NÚMERO DE MODELO: PDUMH15HVNET



General

PDU / Unidad de Distribución de Energía controlable, de Tripp Lite, ofrece un control y monitoreo de red avanzado con la habilidad de encender, apagar, reciclar o bloquear la energía a cada receptáculo individual, monitoreo de las condiciones eléctricas del sitio y monitoreo remoto del consumo de energía de salida. La interfaz PowerAlert soporta notificación y control personalizados de las condiciones remotas específicas definidas por el usuario a través de correo electrónico, interfaz segura de Internet, SNMP, Telnet o SSH. Los tomacorrientes conmutados individualmente se pueden controlar en tiempo real para reiniciar en forma remota los equipos de red que no responden o pueden ser programados para secuencias de encendido y apagado definidas por el usuario que aseguren el arranque correcto de los sistemas de TI interdependientes y prevengan las sobrecargas por corrientes bruscas de arranque cuando se activan los equipos de red. Los tomacorrientes sin usar del PDU se pueden bloquear electrónicamente para evitar la conexión de equipos no autorizados. El consumo de salida del PDU se despliega localmente a través de un medidor visual y remotamente a través de una interfaz de web/red para advertir sobre sobrecargas potenciales antes de que se disparen los interruptores automáticos de la red pública o derivados de TI.

Características

- PDU / Unidad de Distribución de Energía Controlable, con capacidad máxima de 15A a 200/208/230/240V (15A máximo; disminuida por agencia a 12A 200/208/240 y 10A a 230V), con interfaz de Internet/red incorporada
- La entrada de alimentación C14 acepta una amplia variedad de opciones de cables de alimentación de todo el mundo
- Incluye cable C14 de 1.98 m [6.5 pies]

Destacado

- PDU Controlable de 10/12A 200-240V; instalación horizontal en 1U de rack
- Reporta información de voltaje, frecuencia y carga mediante la interfaz de Ethernet
- Medidor visual de corriente; gabinete reversible
- Alimentación C14; cable de alimentación C14 de 6.5ft / 1.98 m incluido
- 8 tomacorrientes C13 controlables con soportes para sujeción del cable
- Opciones de monitoreo, de temperatura, humedad y cierre de contactos

El Paquete Incluye

- PDU Controlable de 1U
- Soportes para instalación
- Placas de sujeción del cable
- Cable de alimentación C13 a C14



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

- Factor de forma para instalación horizontal 1U en rack
- 8 tomacorrientes C13 controlables
- Soporta el encendido, apagado o reinicio de cada tomacorrientes de forma programable o en tiempo real
- Permite el reinicio del equipo bloqueado, secuencias personalizadas de encendido/apagado, desconexión de cargas opcionales y desactivado de tomacorrientes sin uso
- La interfaz de red proporciona control del PDU y datos relativos al voltaje de entrada y niveles de carga de salida
- Permite umbrales de notificación de alarmas especificados por el usuario
- Monitoreo ambiental dentro del rack con el sensor de temperatura /humedad ENVIROSENSE y notificación de acceso al rack con hasta 4 sensores de puerta SRSWITCH opcionales.
- Soporte de la configuración DHCP/Manual
- Auto detección de 10/100 Mbps
- El respaldo del reloj en tiempo real mantiene la hora del día y la fecha incluso si el PDU se encuentra apagado.
- Niveles de acceso privilegiados, permiten iniciar sesión a un administrador y a un invitado a través del navegador de red.
- Las notificaciones de advertencia mediante correo electrónico o trampas de SNMP proporcionan notificación inmediata de un evento
- La capacidad de actualización del firmware permite mejoras futuras a los productos
- Soporta los protocolos HTTP, HTTPS, Sistema de Administración de Red PowerAlert, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP y NTP.
- Completamente compatible con el Software NMS / Sistema de Administración de Red PowerAlert GRATUITO
- Los soportes de retención de cables incluidos mantienen los equipos vitales de red conectados y constantemente alimentados

Especificaciones

GENERALIDADES	
Tipo de PDU	Controlable
SALIDA	
Detalles de Capacidad de Salida	2.5kW (208V), 2.3kW (230V) / capacidad total de 12A (10A CE)
Compatibilidad de Frecuencia	50 / 60 Hz
Tomacorrientes	(8) C13
Voltaje Nominal de Salida	208; 230



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Protección contra Sobrecargas	No se aplica
Tomacorrientes con Administración de Carga Personalizada	8 receptáculos de salida con interruptores individuales
ENTRADA	
Voltaje de Entrada del PDU	208; 230
Servicio Eléctrico Recomendado	10A 230V; 12A 208
Entrada Máxima en Amperes	15
Detalles de Entrada Máxima en Amperes	Reducido de agencia a 12A a 200, 208, 220 y 240V; Reducido de agencia a 10A a 230V
Tipo de Clavija del PDU	IEC-320 C14
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	6.5
Longitud del Cable de Alimentación (m)	2
Fase de Entrada	Monofásico
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Pantalla LCD del Panel Frontal	La pantalla digital reporta la corriente total de salida del PDU en amperes
LEDs de Panel Frontal	8 LEDs muestran el estado de encendido/apagado para cada receptáculo de salida
Interruptores	n/a
FÍSICAS	
Profundidad Mínima de Rack Requerida (Pulgadas)	17.1
Profundidad Mínima de Rack Requerida (cm)	43.3
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	5,3 x 20,7 x 23,2
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	13,5 x 52,6 x 37,6
Peso de Envío (lb)	13.5
Peso de Envío (kg)	6,1
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1,75 x 17,3 x 14,8
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	2,87 x 43,9 x 37,6
Peso de la Unidad (lb)	9
Peso de la Unidad (kg)	4.1
Material de Construcción	Acero
Factores de forma soportados	Montaje en rack 1U Incluye accesorios de montaje para racks de 2 a 4 puestos.



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Factor de Forma del PDU	1U; Horizontal
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Almacenamiento	+5° F a +122° F (-15° C a +50° C)
Humedad Relativa	5 a 95%, sin condensación
Altitud de Operación (pies)	0-10,000
Altitud de Operación (m)	0-3,000
COMUNICACIONES	
Compatibilidad con SNMP	Si, la <u>SNMPWEBCARD</u> preinstalada proporciona monitoreo remoto a través de Internet, Telnet y sistemas de administración SNMP. La administración remota permite que el usuario encienda y apague las cargas conectadas en forma individual
FUNCIONES ESPECIALES	
Aterrizado de TVSS	Poste de tierra del panel posterior
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	Probado para UL 60950-1 (EE. UU., Canadá), Clase A (emisiones), NOM (México), CE (IEC 60950), compatible con RoHS
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 2 años

© 2017 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.