

- Programadores horários para até 17 programações diárias e / ou semanais
- Backup da programação com bateria
- Display de LCD de fácil visualização
- Daily or weekly timers up to 17 programs
- Battery backup
- Big LCD display

Código de compra / How to order

TM - DSDINA3

Vide tabela de modelos
See models features



Especificações / Specifications

| Modelo / Type | TM-DS | TM-DSDINA3 | TM-DSDINA4 | TM-HDINA4 | TM-DSPCA4 | TM-DSPC-24 |
|--|---|--|----------------------------------|------------------|---|----------------------------|
| Alimentação / Power supply | 125 ou / or 220VCA / VAC selecionável por chave switch selectable | 110VCA / VAC | 220VCA / VAC | 220VCA / VAC | 220VCA / VAC | 24VCA / VCC 24VAC / VDC |
| Frequência / Frequency | 45 a / to 60Hz | | | | | - |
| Consumo / Consumption | ≤ 7VA | | | | | |
| Modos de operação / Operation modes | Diário ou semanal (15 opções) / Daily or weekly (15 options) | | | | 10 opções / 10 options | |
| Número de programações / Number of programs | 16 prog. (8ON e / and 8OFF) | | 34 prog. (17ON e / and 17OFF) | | 12 prog. (6ON e / and 6OFF) | |
| Tempo min. entre ON/OFF / Min.time between ON/OFF | 1 minuto / 1 minute | | | | | |
| Precisão / Accuracy | ≤ ±1 segundo / dia (a 20°C) / ≤ ±1 second per day (at 20°C) | | | | | |
| Saída de controle a relé / Relay control output | 1NA / 1NO fornece a tensão de entrada supplies the input voltage | | 1 reversível / SPDT | | | |
| Capacidade do contato / Contact rating (carga resistiva / resistive load) | 20A-125VCA / VAC 16A-250VCA / VAC 16A-24VCC / VDC | | 16A-250VCA / VAC | | | |
| Temperatura de operação / Operating temperature | -10 a / to +55°C | | | | | |
| Bateria CR2032 de backup / CR2032 backup battery | Incluso (substituível) Included (replaceable) | Incluso (substituível) Included (replaceable) | Incluso / Included | | Incluso (substituível) Included (replaceable) | |
| Vida da bateria / Battery life | 2,5 anos com o aparelho sem alimentação e 5 anos em operação normal 2.5 years with no power supply and 5 years with normal operation | | | | | |
| Indicador de operação / Operation indicator | LED vermelho / Red LED | | | | | |
| Dimensões / Dimensions (mm): A x L x P / H x W x D | 100 x 66,5 x 35 | 60 x 36 x 85 | | 65,5 x 36 x 86,5 | 60 x 36 x 85 Rasgo do painel / Panel cut out: 65 x 65 | |

| Modo de seleção dos dias da semana / Week days selecting modes | TM-DS | TM-DSDIN | TM-HDIN | TM-DSPC |
|---|-------|----------|---------|---------|
| Segunda a Domingo / Mo to Su | ● | ● | ● | ● |
| Segunda-feira / Mo | ● | ● | ● | ● |
| Terça-feira / Tu | ● | ● | ● | ● |
| Quarta-feira / We | ● | ● | ● | ● |
| Quinta-feira / Th | ● | ● | ● | ● |
| Sexta-feira / Fr | ● | ● | ● | ● |
| Sábado / Sa | ● | ● | ● | ● |
| Domingo / Su | ● | ● | ● | ● |
| Segunda a Sexta / Mo+Tu+We+Th+Fr | ● | ● | ● | ● |
| Sábado e Domingo / Sa+Su | ● | ● | ● | ● |
| Segunda a Sábado / Mo+Tu+We+Th+Fr+Sa | ● | ● | ● | X |
| Segunda, Quarta e Sexta / Mo+We+Fr | ● | ● | ● | X |
| Terça, Quinta e Sábado / Tu+Th+Sa | ● | ● | ● | X |
| Segunda, Terça e Quarta / Mo+Tu+We | ● | ● | ● | X |
| Quinta, Sexta e Sábado / Th+Fr+Sa | ● | ● | ● | X |
| Modo randômico : acionando as teclas DAY e MIN simultaneamente Random mode : holding the keys DAY and MIN simultaneously | ● | ● | X | ● |

| Legenda / Legend |
|------------------------------------|
| ● = Disponível / Available |
| X = Não disponível / Not available |

Esquemas elétricos / Electric schematics

