




Type
179020



Zeit/Strom-Kennlinien
Time-Current Characteristics



Abmessungen
Dimensions



Aufbau / Construction

Glasrohr / glass tube

durchsichtig / transparent

Kontaktkappen / end caps

Messing, vernickelt / brass, nickel-plated

Schmelzeitgrenzwerte / Fusing time limits

Bemessungsstrom Rated Current	1,5 I _n		2,1 I _n		2,75 I _n		4 I _n		10 I _n	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
50 - 100 mA	1 h	30 min	10 ms	500 ms	3 ms	100 ms	-	-	-	20 ms
125 mA - 6,3 A	1h	30 min	50 ms	2 s	10 ms	300 ms	-	-	-	20 ms
8 - 10 A	30 min	30 min	50 ms	2 s	10 ms	400 ms	-	-	-	40 ms

IEC 60127-2/2 EN 60127-2/2 VDE 0820-2/2	5 x 20 mm	250 V	F flink quick acting
---	------------------	-------	----------------------------

Artikel-Nr. Article-no.	Bemessungsstrom Rated Current	Bemessungs-Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Spannungsfall Voltage Drop	Leistungsabgabe Power Dissipation (@1,5 I _n)	Schmelzintegral I ² t ₅₀ Value	Approbationen Approvals			
						Semko	VDE	BEAB	ULrec
179020.0,05	50 mA	35 A @ AC 250 V	3500 mV	0,4 W	0,0004 A ² s	✓	✓		✓
179020.0,063	63 mA	35 A @ AC 250 V	3500 mV	0,5 W	0,0007 A ² s	✓	✓	✓	✓
179020.0,08	80 mA	35 A @ AC 250 V	2500 mV	0,5 W	0,0017 A ² s	✓	✓	✓	✓
179020.0,1	100 mA	35 A @ AC 250 V	2200 mV	0,6 W	0,0022 A ² s	✓	✓	✓	✓
179020.0,125	125 mA	35 A @ AC 250 V	350 mV	0,2 W	0,01 A ² s	✓	✓	✓	✓
179020.0,16	160 mA	35 A @ AC 250 V	310 mV	0,2 W	0,02 A ² s	✓	✓	✓	✓
179020.0,2	200 mA	35 A @ AC 250 V	290 mV	0,2 W	0,037 A ² s	✓	✓	✓	✓
179020.0,25	250 mA	35 A @ AC 250 V	280 mV	0,3 W	0,073 A ² s	✓	✓	✓	✓
179020.0,315	315 mA	35 A @ AC 250 V	230 mV	0,3 W	0,16 A ² s	✓	✓	✓	✓
179020.0,4	400 mA	35 A @ AC 250 V	200 mV	0,3 W	0,31 A ² s	✓	✓	✓	✓
179020.0,5	500 mA	35 A @ AC 250 V	160 mV	0,3 W	0,16 A ² s	✓	✓	✓	✓
179020.0,63	630 mA	35 A @ AC 250 V	140 mV	0,3 W	0,39 A ² s	✓	✓	✓	✓
179020.0,7	700 ¹⁾ mA	35 A @ AC 250 V	140 mV	0,4 W	0,56 A ² s				✓
179020.0,8	800 mA	35 A @ AC 250 V	130 mV	0,4 W	0,8 A ² s	✓	✓	✓	✓
179020.1	1 A	35 A @ AC 250 V	130 mV	0,5 W	1,5 A ² s	✓	✓	✓	✓
179020.1,25	1,25 A	35 A @ AC 250 V	120 mV	0,6 W	2,0 A ² s	✓	✓	✓	✓
179020.1,4	1,4 A ¹⁾	35 A @ AC 250 V	120 mV	0,6 W	2,5 A ² s				✓
179020.1,5	1,5 A ¹⁾	35 A @ AC 250 V	120 mV	0,7 W	3,2 A ² s				✓
179020.1,6	1,6 A	35 A @ AC 250 V	120 mV	0,7 W	4,1 A ² s	✓	✓	✓	✓
179020.2	2 A	35 A @ AC 250 V	120 mV	0,9 W	6,2 A ² s	✓	✓	✓	✓
179020.2,5	2,5 A	35 A @ AC 250 V	120 mV	1,0 W	11 A ² s	✓	✓	✓	✓
179020.3,15	3,15 A	35 A @ AC 250 V	120 mV	1,2 W	20 A ² s	✓	✓	✓	✓
179020.3,5	3,5 A ¹⁾	35 A @ AC 250 V	110 mV	1,3 W	20 A ² s				✓
179020.4	4 A	40 A @ AC 250 V	100 mV	1,4 W	25 A ² s	✓	✓	✓	✓
179020.5	5 A	50 A @ AC 250 V	100 mV	1,7 W	42 A ² s	✓	✓	✓	✓
179020.6,3	6,3 A	63 A @ AC 250 V	100 mV	2,0 W	79 A ² s	✓	✓	✓	✓
179020.8	8 A	80 A @ AC 250 V	100 mV	2,2 W	125 A ² s				✓
179020.10	10 A	100 A @ AC 250 V	100 mV	2,4 W	220 A ² s				✓

¹⁾ zusätzlich lieferbare Bemessungsströme / Non-standard ratings also available

Type	Abk. Abbr.	Beschreibung Description
179020	-	100 Stück / Pieces (10 x 10)
	IP	1.000 Stück Industrieverpackung / 1.000 pieces industrial packs
	FC	1.000 Stück mit Farbcode / 1.000 pieces with colour code
	AK	mit montierten Aufsteckkappen/ with assembled push-on caps
z.B./ e.g.		179020.3,15IP